



INT 32 - INT 32A

Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale o automatico nella versione "A".

L'alta velocità di rotazione utensile migliora la qualità della lavorazione sul profilato verniciato ed in fuori squadra. Esegue fresature fuori squadra da -45° ... $+45^{\circ}$. Cambio rapido del gruppo frese con comando pneumatico. Piano di lavoro antigraffio. Protezione integrale zona lavoro ad ampia visibilità interna.

Movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere garantisce scorrevolezza e precisione nel tempo. La regolazione velocità avanzamento è oleopneumatico nella versione "A" e il sistema di bloccaggio pezzo senza corsa di avvicinamento.

La morsa orizzontale e verticale con dispositivo di bassa pressione pongono la macchina ai massimi livelli di sicurezza per l'operatore. La battuta di profondità a revolver con 6 posizioni regolabili, la lubrificazione dell'utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) velocizzano il ciclo di lavoro.

Il magazzino integrato porta gruppi frese, la predisposizione attacco per l'aspirazione fumi e il cassetto raccogli trucioli rendono la macchina pulita e ordinata.



Dati tecnici

Alimentazione elettrica trifase (V - Hz)	380/400 - 50/60
Potenza motore trifase (kW)	1.5
Velocità mandrino (giri/min.)	6000
Corsa asse X (mm)	320
Capacità morsa (b x h) (mm)	200 x 120
Diametro massimo fresa (mm)	180
Angolo fresatura (°)	-45...+45
Peso - (versione "A") (kg)	180 - (190)

Dotazioni

Busta chiavi di servizio
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
Cannotto porta frese $\varnothing 27/35$ L=160 mm
Perno bloccaggio frese su cannotto
Attacco aspiratore $\varnothing 70$ mm
Piedi di livellamento orientabili
Pistola di soffiaggio aria per pulizia

Accessori

Gruppi frese a disegno